

VERISIGHT ULTRA

Sistema di telecamere

Il sistema di telecamereamobili VERISIGHT ULTRA è un sistema entry-level ideale per le ispezioni di tubi e canalizzazioni. Il sistema consente ispezioni da DN 50 a DN 200 mm e dispone di un cavo di spinta di 60 m e della robusta telecamera assiale AC40 con risoluzione Full HD. La moderna tecnologia consente di documentare i risultati delle ispezioni direttamente tramite il WinCan Web Enterprise Cloud.

Caratteristiche

- Funzionamento semplice tramite il tablet con touchscreen e la relativa tastiera.
- Con la sua risoluzione Full HD, la telecamera assiale AC40 fornisce immagini nitidissime, anche in luoghi scomodi.
- Utilizzabile da DN 50 a DN 200 mm (piegabile a 90° da DN 75 mm).
- Bobina in alluminio con cavo di spinta da 60 m Ø 9 mm, contametri integrato e freno di levigatura a regolazione continua.
- Bobina di localizzazione multifrequenza integrata, selezionabile 512 Hz / 640 Hz / 33 kHz
- Fino a 6 ore di funzionamento a batteria indipendentemente dall'alimentazione di rete
- Trasferimento diretto dei dati al cloud per controllare, modificare, analizzare e mappare le ispezioni.



Aspo

- Ø 9 mm guida scorrevole
- Struttura in alluminio compatta e robusta
- Freno del cestello regolabile manualmente
- Testa a sfera per montaggio su pannello di controllo
- Contametri interno
- Possibilità di funzionamento a batteria o a rete
- Interfacce: 1x pannello di controllo, 2x batteria, 1x uscita video analogica, 1x WiFi, alimentazione esterna (1x AC IN, 1x DC IN)
- Dimensioni (LxAxP): circa 578 x 706 x 323 mm
- Grado di protezione: IP54
- Peso: circa 16 kg (incl. 60 m di guida)
- Borsa (ad esempio per gli accessori)



Qualität braucht Leidenschaft

Telecamera assiale (autolivellante)

- Telecamera assiale AC40 con immagine verticale
- Risoluzione Full HD
- Per tubi di diametro nominale 50 - 200 mm, curvabilità a partire da DN 75 mm / 90°.
- Robusto alloggiamento in acciaio inox, a tenuta di pressione fino a 1 bar, sensore di pressione integrato
- Bobina di localizzazione multifrequenza integrata (512 Hz / 640 Hz / 33 kHz)
- Anello di illuminazione con 5 LED focalizzati ad alte prestazioni
- Resistente alla pressione fino a 1 bar con sensore di pressione integrato
- 500 TVL di risoluzione orizzontale
- Dimensioni (Ø x L): 40 x 250 mm (incl. molla e spina)
- Peso: circa 0,65 kg
- Incl. valigetta di trasporto, utensili, 3 sfere scorrevoli

Pacco batteria

- Batteria agli ioni di litio per AGILIOS XR60 / XR100
- Tensione: 14,4V
- Capacità: circa 6,9 Ah / 99,4 Wh
- Dimensioni (LxAxP): circa 77 x 22 x 150 mm
- Peso: circa 0,43 kg
- Temperatura di esercizio: 0°C - 40°C
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 25°C (max. 50°C)
- Nota: la batteria non è compatibile con AGILIOS AR90 e AR90II.

Articolo n:	Designazione
SET-VERISIGHT-6	Sistema di telecamere scorrevoli - VERISIGHT ULTRA
370-0028-00	Batteria AGILIOS XR 14,4 V / 6,9 Ah / 99,4 Wh